




INDUSTRIAL PACKING AND GASKETS



## EMPAQUETADURA PTFE + GRAFITO



5ta Calle 0-69 zona 9  
Guatemala, Guatemala.  
PBX: 2506-8100  
www.agroinco.com

- \*Textiles de fibra de vidrio y fibra cerámica resistentes a altas temperaturas
- \*Empaquetadura y junta de estanqueidad
- \*Ingeniería de materiales plásticos

- \*Láminas de caucho
- \*Materiales aislantes térmicos y acústicos
- \*Materiales de aislamiento eléctrico

## Ficha técnica

### Descripción:

La empaquetadura PTFE + GRAFITO es un empaque trenzado en diagonal de hilo de PTFE de alta resistencia con un alto contenido de partículas de grafito recomendado para ejes para casi todos los productos químicos. La estabilidad y el servicio prolongado se logran mediante un bajo coeficiente de fricción, gran resistencia al desgarramiento y alta conductividad térmica. Esta empaquetadura autolubrificante no raya el eje y minimiza el costo de reemplazo de la manga.

### Aplicaciones:

Es para sellar álcalis, solventes, agua, vapor, ácidos excepto ácidos oxidantes fuertes (agua regia, ácido nítrico fumante, ácido sulfúrico fumante, etc.) para bombas centrífugas, autoclaves, agitadores, mezcladores, etc.



### DATOS TÉCNICOS:

Item	Unidad	Valor
Temperatura	Centígrados	-200 hasta 280
Presión		
Rotativo		20
Reciprocante	bar	100
Válvulas		200
velocidad	m/s	15
PH	-	0-14
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1.5